

## PE - PABER TIHENDUSTEIP GB186

- **GB186 hermetic** on eriti hea nakketugevusega rebenemis-, tuule- ja õhukindel eriteip.
- Kasutatakse aurutõkete, PE- ja alumiiniumkanga, jõupaberi, PP-fliisi ning jäikade puitplaatide liimimiseks
- Kergesti rebitav risti suunas



## PE TIHENDUSTEIP GB586

- UV-kindel PET tekstiiliga tugevdatud tihendusteip
- **GB586 hermetic** kasutatakse sisetingimustes õhukindlate kihtide ja niiskustõkkekilede läbiviikude ja liitekohtade teipimiseks ning tihendamiseks
- Nakkub hästi katuse alusmaterjal, PP-materjalid, PE-torud, alumiiniumtorud, puitlaastplaadid(OSB)



## PE TIHENDUSTEIP VÄLISTÖÖDEKS GB587

- UV-kindel PET tekstiiliga tugevdatud tihendusteip
- **GB 587** kasutatakse välitingimustes katuste ja seinte aluskattmaterjalide läbiviikude tihendamiseks ja liitekohtade ühendamiseks
- Teipimiseks sobivad katuse alusmaterjal, PP-materjalid, puit, tellised, betoonpind, Pe-torud, alumiiniumtorud
- Kasutustemperatuur: -30 / +120 °C
- UV kindel kuni 12 kuud

